

■ベイトキャスティング	TWS	SVコンセプト	マグシールドボールベアリング	ブレイキタイプ ^{※1}	超高剛性高精度スパーメタルハウジング ^{※2}	超高剛性高精度スパーメタルハウジング ^{※2}	超高剛性高精度スパーメタルハウジング ^{※2}	高精度軽量MC ZAIONハウジング ^{※2}	高精度MCエアメタルハウジング ^{※2}	スーパーマタルフレーム ^{※3}	タフデジギヤ	アルティメットトーナメントドラッグ	リアルプレジジョンスプール	スピードシャフト	タフ&リジッドクラッチシステム	ソルトバリヤタフクラッチ	大径クリック付メカニカルブレーキノブ	シンクロレベルワインド	超々ジュラルミンスプール ^{※4}	大径&ロングアームスタードラッグ	ドラッグ調整クリック	ドラッグ引出しクリック	ダブルストッパー	BBハンドルノブ	ハンドルノブタイプ ^{※5}	スプール径	総BB数CRBB数	シャワー洗浄 ^{※6}	ソルト対応	適合サイズ	ハンドルノブ	付属品その他
モデル名																																
スティーズ SV TW	●	●		エア				● ^{※9}				●	●	●	●			G1	●	●				4	HIL	34mm	12/12	●	●	S	クロロブレン製リールケース/シリアルナンバー	
スティーズ A TW	●		● ^{※7}	Z	●					●		ATD	●	●	●			G1	●	●	●			0	FHG	34mm	8/8	●	●	S		
T3 エア	●			3D&エア				●			●	●	●	●	●			G1	●	●				4	ZI	32mm	2/11	●	淡水専用	S	クロロブレン製リールケース/保証書	
ジリオン SV TW	●	●		エア						●	●	●	●	●	●	●		G1	●	●				2	I	34mm	4/8	●	●	S		
ジリオン TW	●		● ^{※7}	Z						●	●	●	●	●	●	●		G1	●	●				2	I	36mm	8/8	●	●	S		
ジリオン TW HLC	●		● ^{※7}	Z-LD						●	●	●	●	●	●	●		G1	●	●				4	I	36mm	10/10	●	●	S	スプールBBオイル	
タトゥーラ SV TW	●	●		エア						●		●						●	●	●				0	HIL	33mm	2/6	●	●	S		
タトゥーラ	●			Z						●		●						●	●	●				2	I	34mm	2/7	●	●	S		
タトゥーラ HDカスタム	●			MF						●		●						●	●	●				2	FHG	36mm	2/7	●	●	S		
タトゥーラ HLC	●			Z-LD						●		●						G1	●	●				2	I	34mm	2/7	●	●	S		
モアザン PE SV	●	●	● ^{※8}	エア-PE						●	●	●		●	●	●		●	●	●	●			4	I	34mm	10/10	●	●	S		
HRF [®] PE スペシャル	●			Z-PE						●		●						●	●	●				2	PLM	36mm	7/7	●	●	S		
紅牙 TW	●		● ^{※7}					●				ATD		●	●	●		●	●	●	●			2	PLS	34mm	8/8	●	●	S		
スティーズ リミテッド SV		●		エア				● ^{※10}				●	●	●	●	●		G1	●	●				4	I	34mm	0/12		淡水専用	S	クロロブレン製リールケース/シリアルナンバー/スプールBBオイル	
Z ブラック リミテッド				3D&Z	●					●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		4	LI	38mm	12/12	●	●	S	クロロブレン製リールケース/シリアルナンバー	
SS SV		●		エア				● ^{※10}				●	●	●	●	●		●	●	●				0	I	34mm	0/7		淡水専用	S		
SS エア				エア				● ^{※10}				●	●	●	●	●		G1	●	●				2	ZI	32mm	0/9		淡水専用	S		
アルファス SV		●		エア						●		●	●	●	●	●		●		●				0	I	33mm	4/6	●	●	S		
アルファス エア				エア						●		●	●	●	●	●		G1		●				0	I	32mm	6/6	●	●	S		
フェゴ CT				Z						●		●						●	●	●				0	HIL	34mm	0/5	●	●	S		
リョウガ				Z		●				●	●	●	●	●	●	●		● ^{※11}	●	●	●	●	●	4	LI、I ^{※13}	34、38mm ^{※16}	12/12	●	●	S	リールバッグ	
リョウガ シュラプネル				遠心		●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		4	SPB	38mm	12/12	●	淡水専用	S	スプールBBオイル/ブレイキカラー	
鏡牙			●	遠心		●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		0	PLL	36mm	6/6	●	●	S	ブレイキカラー	
ソルティガ BJ			●	遠心		●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		4/2 ^{※12}	PLM、PLL ^{※14}	36mm	12/12、10/10 ^{※17}	●	●	S/L ^{※18}	リールバッグ/ブレイキカラー	
キャタリナ BJ				遠心		●				●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		0	LI、PLL ^{※15}	36mm	6/6	●	●	S	リールバッグ/ブレイキカラー	
ヴァデル BJ										●		●		●				●	●					2	PLL	34mm	2/6	●	●	S		

※1…3D：マグフォース3D、Z：マグフォースZ、V：マグフォースV、MF：マグフォース、エア：エアブレイキシステム、Z-LD：マグフォースZロングディスタンスチューン、MF-PE：マグフォースPEチューン、エア-PE：エアブレイキシステムPEチューンの略です。

※2…ハウジングはフレーム、サイドプレート、セットプレートの、スプールのを支持する3つのパーツを示します。

※3…スーパーメタル（高強度アルミ）製のフレームです。

※4…G1：G1ジュラルミンの略です。

※5…HIL：ハイグリップI型ライトノブ、ZI：ザイオンI型ノブ、I：I型ノブ、LI：ラージI型ノブ、FHG：フラットタイプハイグリップノブ、PLS：パワーライトSノブ、PLM：パワーライトMノブ、PLL：パワーライトLノブ、SPB：ウィップラッシュファクトリー製サーベントバイトハンドルノブの略です。

※6…洗浄後、オイル注油など取扱説明書に沿ったメンテナンスが必要です。

※7…ピニオンギヤ部にマグシールドボールベアリングを1個採用しています。

※8…ピニオンギヤ部にマグシールドボールベアリングを計2個採用しています。

※9…フレーム、サイドプレートはエアメタル、セットプレートはスーパーメタル（高強度アルミ）です。

※10…フレーム、セットプレートのみエアメタル、ハンドル側サイドプレートはザイオンです。

※11…超々ジュラルミンはリョウガ1016のみ、2020はスーパーメタル（高強度アルミ）です。

※12…ソルティガBJ 100は4BB、200は2BBです。

※13…リョウガ2020はラージI型、1016はI型です。

※14…ソルティガBJ 100はパワーライトM、200はパワーライトLです。

※15…キャタリナBJ100はラージI型ノブ、200はパワーライトLノブです。

※16…リョウガ1016は34mm、2020は38mmです。

※17…ソルティガBJ 100は12/12、200は10/10です。

※18…ソルティガBJは100サイズはS、200サイズはLの適合となります。